



SCANFLEX® Twin 300/500 V

Anvendelse

SCANFLEX® Twin anvendes som batterikabel på motoriserede køretøjer eller på batteridrevet udstyr såvel inden- som udendørs.

Konstruktion

Leder	Ekstra fleksibel Cu, kl. 6
Isolation	TPE
Lederfarve	Rød og sort
Yderkappe	Transparent PVC

Tekniske data

Driftstemperatur	-25° C til +70° C
Mærkespænding	300/500 V
Bøjeradius	6 x kabeldiameter
Teknisk kommentar	Strømværdi A er opnåelig i 3 min. ud af 10 min.

Godkendelser

CE, RoHS



Varenummer	EAN nummer	Dimension mm ²	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
700002502	5704403018659	2x2,5	70	T./D.	4,4x10,8	90
700004002	5704403025206	2x4	110	T./D.	4,7x11,4	120
700006002	5704403018666	2x6	150	T./D.	5,3x12,6	160
700010002	5704403018703	2x10	220	T./D.	6,0x13,8	270
700016002	5704403018673	2x16	300	T./D.	6,7x15,2	400
700025002	5704403018680	2x25	400	T./D.	8,1x18,0	605
700035002	5704403018710	2x35	500	T./D.	9,1x20,0	780
700050002	5704403018697	2x50	600	T./D.	14,6x30,6	1150

* Værdierne kan have små afvigelser